

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA FRISO Y CONCRETO ADESI-TOP® #205

Adesi-top® #205 es una emulsión de compuestos, los cuales reaccionan con el cemento de la mezcla, llenando los poros y cavidades con elementos insolubles y repelentes de la humedad.

VENTAJAS

- Fácil de usar
- Evita que el agua penetre los frisos
- Impermeabiliza el concreto

USOS

- Frisos y mezclillas impermeables
- Concreto para tanques, piscinas y jardineras
- Fundaciones en áreas húmedas
- Mortero para la colocación de ladrillos y/o bloques en áreas húmedas

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Toda superficie a ser frisada deberá estar limpia, libre de grasa, aceite, polvo, asfalto o cualquier agente extraño que impida la buena adherencia entre el friso y la base. Las superficies de concreto a ser frisadas deberán ser previamente salpicadas para asegurar la buena adherencia del friso. Use solamente arena lavada limpia para la elaboración del friso

MODO DE USO

- **Friso Impermeable**

Diluir una parte de Adesi-top® #205 en 25 a 30 partes de agua y usar esta solución para preparar el mortero de friso. Si la arena está mojada diluir una parte de Adesi-top® #205 en 20 a 25 partes de agua. Se recomienda usar un litro de Adesi-top® #205 por cada saco de cemento de 42,5 Kg.

- **Concreto Impermeable**

Diluir 1 / 2 litro de Adesi-top® #205 por cada saco de cemento de 42,5 Kg.

PRESENTACIÓN

Envase de 1 litro

Garrafa de 5 litros

Cuñete de 19 Litros