

## **DESI-TOP**

### **ACELERANTE DE FRAGUADO**

#### **DESCRIPCION**

**ADESIT-TOP ACCELERANTE DE FRAGUADO** es un aditivo líquido de color amarillo naranja

Con control sobre el fraguado, para mortero y hormigón. No es inflamable. Cumple norma ASTM C-494 Tipo C.

Densidad: 1.32 Kg. /L.

#### **USOS**

Fraguado rápido con cemento puro, hormigón o mortero Pega rápida de ladrillo y piedra, Endurecimiento rápido del hormigón en obras expuestas a mareas, aguas subterráneas, alcantarillados, etc. Alta resistencia a la temprana edad,

En la fabricación de elementos prefabricados.

En morteros de fraguado rápido para reparar grietas y

Fisuras en pozos, túneles y galerías.

Para construir obras de arte.

#### **MODO DE EMPLEO**

En reparaciones. Preparar la superficie antes de usar

**ADESI-TOP ACCELERADOR DE FRAGUADO**; en hormigones o morteros se emplea puro

o

Diluido 1:6 en el agua de amasado dependiendo de la rapidez

De endurecimiento que se requiera. Con cemento se emplea

Puro 1:2 hasta formar una pasta.

#### **DOSIFICACION**

Puro o diluido hasta 1:10 en el agua de amasado.

# Servicios Contigar, C.A.

## ADESI-TOP

### TIEMPO PROMEDIO DEL FRAGUADO DEL CEMENTO PURO O MORTERO 1:1 CON ADESI-TOP ACCELERADOR DE FRAGUADO

#### DILUCION TIEMPO DE FRAGUADO

ADESI-TOP ACCELERADOR	AGUA	FRAGUADO INC.	FRAGUADO FINAL
1	0	2 min	3,5 min
1	3	60 min,	130 min
1	6	140 min	170 min
1	10	170 min	200 min

#### PRECAUCIONES

Hacer ensayos previos con los materiales, que se van a Usar para determinar la dilución favorable para el tiempo De fraguado requerido.  
Para hormigón armado solo debe usarse ADESI-TOP ACCELERADOR DE FRAGUADO Diluido en 6 o mas partes de agua. Tomar medidas de precaución al manipularlo, en caso de Contacto con los ojos lavar con abundante agua. Debe tenerse cuidado de utilizarlo en estructuras con hierro, acero o aluminio embebidos, ya que contiene Cloruro y una dosis por encima de 2 Kg. por saco de cemento de 42,5 kgs- puede afectar dichos elementos.

#### PRESENTACION

Plástico de 4 Kg.  
Plástico de 20 Kg.

#### ALMACENAMIENTO

Dos años en sitio fresco y bajo techo, en su envase original  
Bien cerrado.

Urb. Industrial El Prado, Calle Central, N° 12, Carrizal - Edo. Miranda, Venezuela,  
Telfs: (0212) 383.19.23 / 383.27.55, e-mail: adesitop@telcel.net.ve